

## Nemesacél ápoló

### Összetétel:

<5 % nemionos tenzid, tartósítószer, alifás szénhidrogének (nem aromás). PH-érték: kb.6.

### Hatásmód:

Kiváló ápolószere minden nemesacél és eloxált burkolatnak. Egy munkamenetben ápolja, polírozza és védi a felületet, valamint eltávolítja az enyhe szennyeződések (ujjnyomok, elszíneződések, fátyolképződések, foltok). Fényes és csikmentes felületet eredményez olajos filmréteg képződése nélkül. Csiszoló és polírozó anyagot nem tartalmaz, így karcmentesen ápol. Hatóanyaga védi a fémet az ujjnyomoktól, vízfoltoktól és a portól, és így késlelteti a felület szokásos gyors elszennyeződését. Hasonlóképpen gátolja a fémoxidációt és az elszíneződések kialakulását.

Szagterhelést sem használata közben, sem pedig utána nem okoz. Savakat, lúgokat nem tartalmaz. A kézre eső, könnyen kezelhető szóróflakon kényelmes felhasználást biztosít. Alkalmazása gazdaságos (2-4 ml/m<sup>2</sup>).

### Felhasználási terület:

Nemesacél, eloxált alumínium és sárgaréz felületekhez (kivéve a mosogatót). Kiválóan alkalmas fémbútorok és burkolatok, pultok, ajtók, felvonók, párkányok, ablakkeretek és krómozott berendezési tárgyak ápolására.

### Alkalmazás:

Használat előtt felrázandó. A flakont függőlegesen tartva a szórófejet nyissuk ki, majd kb. 20 cm távolságból takarékosan permetezzük be a kezelendő felületet, majd puha, nem szőszölő kendővel egyenletesen oszlassuk el és töröljük szárazra. Nagy felületek esetén ne közvetlenül a felületet, hanem a kendőt ajánlott bepermetezni, és azzal a fémet alaposan átdörzsölni. Magasfényű acél és krómozott felületek esetén száraz kendővel polírozzuk át a burkolatot. Takarékosan használjuk, mert a METAPUR nagyon kiadós ápolószer.

### Biztonsági útmutató:

Ne használjuk padlóburkolaton (csúszásveszély), ill. nedves fémfelületeken.

Professzionális felhasználásra készült termék.

Cikkszám: 4712      Kiszerelés: 500 ml-es flakon