Dopomat SNF

Ipari tisztítószer

Tulajdonságok

Gyorsan eltávolítja az általános és olajos-, zsíros szennyeződéseket, melyek a fémfeldolgozó ipar és egyéb szerelőcsarnokokban vagy műhelyekben keletkezhetnek. Mind a kézi, mind a gépi takarítás során jól teríthető és nem habzó tulajdonsággal rendelkezik. A szennyhordó képessége csak rövid ideig aktív, ami elősegíti a könnyű elválasztódást. A Dopomat SNF foszfátmentes, klórmentes, nem tartalmaz komplexképzőt és szilikont, tehát környezetbarát. Az ÖNORM B 5105, második bekezdésének 7.2 alapján olajkiválasztónak is használható.

Összetevők (a 648/2004/EK alapján)

Nem ionos tenzidek 5-15%, szappan < 5%, polikarboxilátok < 5%, vízbázisú oldószer, illatanyagok.
pH-érték (koncentrátumban) kb. 12 pH-érték (felh. kész oldatban) kb. 10

Felhasználási terület

Minden víz- és lúgálló ipari padlón mint pl.: beton, cement, keményre égetett agyagtégla, agyag padlólapok "Cotto", kő padlólapok, epoxid burkolatok és aszfalt.
Nem alkalmas linóleum és gumi felületekre!

Felhasználás

Az első alkalmazás előtt a szert tesztelni kell egy kevésbé szembetűnő részen.

Karbantartó tisztítás (gépi vizes tisztítás):
A szennyeződés mértékétől függően 100-200 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.

Intenzív tisztítás:
A szennyeződés mértékétől függően 200-500 ml-t adjunk 10 liter hideg vízhez.
Az oldatot a felületen eloszlatni, súrolni, felszívatni, majd hideg vízzel felmosni.

A szakszerűtlen alkalmazásért és az abból keletkező károkért felelőséget nem vállalunk.

21.01.2006 16.12.2009

Anyagszükséglet / m²

Felmosás/gépi vizes tisztítás: 1-2 ml
Intenzív tisztítás: 2-5 ml

Az 1999/44/EK törvény 1. cikke szerint háztartási felhasználása nem engedélyezett!

Kiszerelés

10 literes kanna	Cikkszám: j 05 04 10
200 literes hordó	Cikkszám: j 05 04 72

www.kiehl-group.com